

Aquaroc PU glue



Der Aquaroc PU glue ist ein lösemittelfreier Fugenkleber auf Polyurethanbasis für die zementgebundene Leichtbetonplatte Aquaroc. Er wird für Fugen in Nass- und Feuchträumen wie Bäder, Küchen sowie für chemisch beanspruchte Flächen eingesetzt.

Technische Daten	Gebindegrößen	310	ml
	Materialverbrauch	15	ml/m Fuge
	Fugenbreite	max. 1 mm	
	Trocknungszeit	Abhängig von der Auftragsstärke und den Baustellenbedingungen jedoch mind. 2 h.	
	Lagerung	Trocken, frostfrei und vor Sonnenlicht geschützt lagern. Lagerzeit ungeöffnet bis 12 Monate.	
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kanten müssen sauber, staubfrei und glatt sein. • Zuschnitte müssen eine saubere Schnittführung aufweisen, um die maximale Fugenbreite von 1 mm zu gewährleisten. • Aquaroc PU glue wird mit Hilfe einer handelsüblichen Klebepistole aus der Kartusche gedrückt und in Raupenform auf die Kanten der zuerst montierten Platte aufgetragen. • Kontakt des Klebers mit dem Ständerwerk vermeiden. • Die nachfolgend zu montierende Aquaroc Zementplatte wird innerhalb von 10 Minuten gegen den Fugenkleber der ersten Platte gedrückt und befestigt. • Überschüssiger Kleber wird nach dem Erhärten einfach mit einem Spachtel o.ä. bündig abgestossen. 		
Sicherheitshinweis	Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.		

Stand 03/2015

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.